

INNERTAK.

GRÄNGADE TAK

Taket i din lägenhet är grängat (inte i badrum).

Grängade är inte avtorkningsbara. Vid avtorkning kommer grängen att missfärgas och skadas. Vid eventuell ommålning ska färgen vara blöt hela tiden för att skarvarna i målningen ska flyta ihop under torkningen. Måla minst två gånger för ett bra resultat.

INNERVÄGGAR.

MÅLADE VÄGGAR

Som grundutförande i lägenheten är väggarna målade med Scotte 7

Kulör: NCS 0502-Y

Se separat skötselbeskrivning för målade väggar.

TAPETSERADE VÄGGAR

Tapeter har erbjudits som tillval i Brf Flintgodset.

Skötselråd tapeter

Tapeten har god tvättbarhet, vilket innebär att man utan svårigheter kan avlägsna de flesta smutsfläckar på följande sätt:

- Blöt fläcken med trasa eller svamp (använd tvållösning eller diskmedel).
- Använd flödigt med ljummet vatten så att tvålrester avlägsnas.
- Torka bort överskott på vatten och låt därefter tapeten självtorka.
- Undvik att få vätska i skarvarna där tapeten är oskyddad.



VÄGGAR OCH TAK

Skötselråd

för väggar och tak målade med
Scotte 3, 7 och 20
Beckerplast 3, 7 och 20
Väggfärg GT 20
Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter några veckor vid normal rumstemperatur 18–22°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgerna har härdat färdigt. Färger med högre glans (t ex glans 20 och 35) har bättre tvättbarhet än färger med lägre glans (t ex glans 3 och 7). Härdningstiden kan sträcka sig till mellan 2–4 veckor efter målningen.

Normal tvättning och rengöring:

Använd Euroclean Fri Ren eller likvärdigt i 0,5% lösning. Använd aldrig sprit eller starka organiska lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj ordentligt med vatten samt ventilerar ut den fuktiga luften.
Obs! Ej för hög temperatur på vattnet.

Fläckborttagning:

Lacknafta kan ta bort fläckar som inte försvunnit med syntetiskt tvättmedel. Alg & Møgeltvätt kan bleka bort vissa fläckar (Alg & Møgeltvätt skall användas var-samt). Med matättika tar man bort rostfläckar. Svarta missfärgningar som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi.